



MODELO		FAR WXR	
Tipo de gás		G.P.L.	G.N.
Pressão nominal do gás	Pa	3700	2000
Potência térmica nominal	kW	25.6	
Potência térmica mínima	kW	10.5	
Potência útil nominal	kW	23.2	
Rendimento à potência nominal	%	90.7	
Rendimento ao 30% da potência nominal	%	88	
Água Calefação	Potência útil	kW	23.2
	Alcance temp. do sistema a alta temperatura	°C	30-80
	Alcance temp. do sistema a baixa temperatura	°C	30-40
	Pressão água de aquecimento	bar	0.5 - 3.0
	Capacidade do depósito de expansão	L	6
	Pressão do depósito de expansão	bar	1
Água quente sanitária	Subministro nominal de água quente	L/min	2.1
	Temperatura água sanitária	°C	30 - 60
	Pressão água sanitária	bar	0.2 - 6.0
	Fluxo mínimo A.Q.S.	L/min	2.1
Tipo de evacuação		Estanca	
Sistema de controle		Ignição integrada automática	
Tipo de válvula de gás		Válvula proporcional automática temp constante	
Tipo de ecrã		Pantalla digital	
Tensão elétrica	V, Hz	220 V 50 Hz	
Potência máxima de entrada	kW	0.125	
Fusible	A	4	
Grau de isolamento		I	
Grau de proteção de eletricidade e água		IP44	
Dimensões externas	mm	720x410x308	
Peso	kg	39,5/42	
Ensamble tubulações	Entrada gás	mm	G3/4
	Conexão de tubulações para água aquecimento	mm	G3/4
	Conexão de tubulações para água sanitária	mm	G1/2
	Saída de gases coaxial	mm	Φ100/Φ60 (longitude máxima de 3m)
	Saída de gases / entrada de ar	mm	Φ80/ Φ80 (longitude máxima de 35m)

Em virtude de nossos esforços constantes em investigação e modernização, GALIFAR reserva o direito de executar mudanças sem prévio aviso.